



- krussaet kaltekiht 10...20mm
- elastne bituumentate 2 kihti
- ülikõva soojuspiislat 30mm
- klaasvillast soojuspiislat 150mm
- tuulutuskanalitega
- hüdroisolatsioon
- profiilplekk 140mm
- met. karkass

- kipspaat 15mm
- met.karkass 70mm
- klaasvillaplaat 75mm
- kipspaat 15mm

- kipspaat 15mm kontorruumi seinas
- sandwich-paneel 100mm

- laminaat parkett
- betoanvalu 50mm
- penoplaat 50mm
- raudbetoonpaneel 285mm

- kipspaat 15mm, ainult kontorruumi seinas
- sandwich-paneel 100mm

- laminaat parkett
- betoanvalu 50mm
- penoplaat 50mm
- raudbetoonpaneel 285mm

- R80
- terasplaatel - kivastmed
- aste 30x283x1000mm,
- 23 tisu h=175mm

- kludbetoon 150mm, pealispind allitud
- kle
- soojuspiislat 100mm (Styrofoam 200)
- 1 m lalusest perimeetri ulatuses
- tihendatud liivalus 200mm
- tasandatud pinnas

- asfalt
- kilustik
- soojuspiislat 100mm (Styrofoam 200)
- 1 m lalusest perimeetri ulatuses
- tihendatud liivalus 200mm

- soojuspiislat 100mm (Styrofoam Solimate 200)
- hüdroisolatsioon
- keraplaak-müür 150mm

- soojuspiislat 100mm (Styrofoam Solimate 200)
- hüdroisolatsioon
- betoontala 100mm

- profiilplekk
- nelikant ebitalad 100x100x5mm

- hall vihmaveetaru post 100x100x5mm

- unikvi 60mm
- tihendatud liivalus 150mm

11.000
10.800

9.400

8.850

7.550

6.780

6.080

5.500

4.200

3.500

2.950

2.800

-0.025

-0.150

F

E

D

C

B

A

1000

1600

9.550

8.300

7.100

3.500

1.100

0.000

-0.020

-0.500

2.300

9.700

9.495

9.140

7.370

5.075

1.750

6.750

6.300

3.450

3.000

0.000

vihmaveetaru kandiline

met. karkass 200mm
sandwich-paneel 150mm

asfalt
kilustik
soojuspiislat 100mm (Styrofoam 200)
1 m lalusest perimeetri ulatuses
tihendatud liivalus 200mm

soojuspiislat 100mm (Styrofoam Solimate 200)
hüdroisolatsioon
betoontala 100mm

laminaat parkett
betoanvalu 50mm
penoplaat 50mm
raudbetoonpaneel 285mm

laminaat parkett
betoanvalu 50mm
penoplaat 50mm
raudbetoonpaneel 285mm

R80
terasplaatel - kivastmed
aste 30x283x1000mm,
23 tisu h=175mm

kludbetoon 150mm, pealispind allitud
kle
soojuspiislat 100mm (Styrofoam 200)
1 m lalusest perimeetri ulatuses
tihendatud liivalus 200mm
tasandatud pinnas

soojuspiislat 100mm (Styrofoam Solimate 200)
hüdroisolatsioon
keraplaak-müür 150mm

profiilplekk
nelikant ebitalad 100x100x5mm

hall vihmaveetaru post 100x100x5mm

unikvi 60mm
tihendatud liivalus 150mm

kipspaat 15mm
met.karkass 70mm
klaasvillaplaat 75mm
kipspaat 15mm

kipspaat 15mm kontorruumi seinas
sandwich-paneel 100mm

kipspaat 15mm, ainult kontorruumi seinas
sandwich-paneel 100mm

laminaat parkett
betoanvalu 50mm
penoplaat 50mm
raudbetoonpaneel 285mm

krussaet kaltekiht 10...20mm
elastne bituumentate 2 kihti
ülikõva soojuspiislat 30mm
klaasvillast soojuspiislat 150mm
tuulutuskanalitega
hüdroisolatsioon
profiilplekk 140mm
met. karkass